

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Dle zákona č.163/2002 Sb. §7 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
dále dle zákona č.22/1997 Sb. §12 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
a dle nařízení vlády č.312/2005Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků**

Dovozce:

obchodní jméno: **Rubidea CZ s.r.o.**
sídlo: **Hlávkova 1088/17, 460 14 Liberec 14**
IČO: **25759698**

Výrobek:

název: **Mosazné tvarovky pro dopravu a rozvody kapalin a vody, která není určena pro lidskou spotřebu**

výrobce: YUHUAN SHENDA VALVE CO., LTD, Čína

typové označení: Art. 418, 457, 458, 490C, 704, 1220, 1500, 1501, 1510, 1522, 1530, 1530C, 1550, 1550C, 1550R, 1551, 1552A, 1552B, 1552C, 1553, 1560, 1560C, 1561, 1561B, 1570, 1570C, 1570R, 1572, 1580, 1581, 1582, 1583, 1878, 1880, KP, R50, R50N, R51, R51N, R59/60

varianty: Vnější / vnitřní závit, kované, redukované
Chromované, niklované

Popis a určení funkce výrobku:

Mosazné fitinky jsou vyrobeny ze slitiny měď - zinek – olovo (MS 58). Povrchy jsou v různém provedení např. v základu (žlutý kov), niklu a chromu (stříbrná barva)
V praxi se používá jako spojovací součást potrubního systému, dále i k uzavření (zátky/ víčko).

Výrobce udává pro tvarovky tyto max. hodnoty:

Do DN 40 (6/4'') - maximální provozní tlak:	1 MPa (10 bar)
Nad DN 40 do DN 65 (2 1/2'') - maximální provozní tlak:	0,8 MPa (8 bar)
Nad DN 65 do DN 100 (4'') - maximální provozní tlak:	0,4 MPa (4 bar)
maximální pracovní teplota: 110°C	

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam použitých předpisů:

- ČSN EN 1254-1:2000
- ČSN EN 1254-4:2000

Údaje o autorizované osobě podílející se na udělování shody:**Strojírenský zkušební ústav, s. p.**

autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO:00001490

Autorizovaná osoba vydala dne 24. 06. 2009
certifikát výrobku č: J-30-20301-09 a STO-30-20300-09 a protokol o zkoušce 30-9058

Potvrzení prodejce:

Firma Rubidea CZ s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. a výše uvedených norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, jsou tyto výrobky bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Liberci dne 1. 7. 2009

Jméno a funkce odpovědné osoby: Jan Krotíl, jednatel

RUBIDEA
voda - plyn - topení

RUBIDEA CZ s.r.o.
460 14 LIBEREC 14, Hlávkovo ul.
IČ 25759698 / DIČ CZ25759698
tel. 485 124 343, fax 485 124 111

Jan Krotíl